

7228

螺纹和垫片密封剂

产品描述:

螺纹密封剂/垫片密封剂

温度和压力范围:

-31.7°C (-25°F)至 232.2°C (+450°F)

10,000 psi (689 Bar)

推荐应用:

用于螺纹连接、法兰、盖板和阀盖垫片，以及各种金属对金属接头等。

化学相容性:

对油类、水、蒸汽、二酯类流体、柴油、汽油、脂类、乙二醇、传动流体和脂肪烃类具有优异的耐受性。

产品特点:

粘性膏状、缓慢干燥、保持柔韧性、增强垫圈可靠性、延长垫圈寿命、防止泄漏，而且不会影响以后的维修或保养。

储存期:

未开封两年

包装规格:

10.3 盎司管、带顶刷品脱罐、夸脱罐



本技术说明书仅供专业人员在工业场合使用

使用前请查阅 MSDS & 技术说明书以获取所有安全、技术和保障信息。

本产品不建议在核工业应用

免责声明: Jet-Lube LLC / Deacon 关于这些产品的信息和建议是基于实验室测试、客户反馈和使用经验，并且基于我们所知和所信是真实和准确的。由于使用条件超出了 Jet-Lube LLC / Deacon 的控制范围和应用范围，公司不对本产品造成的损坏承担责任。Jet-Lube LLC / Deacon 建议在使用前对产品进行测试。

中国代表处地址: 北京市朝阳区焦奥中心 更多技术信息或使用办法, 请垂询 pzhao@jetlube.com V2.0