

产品描述

EZY-ROTA 35 阀门渗透清洗液设计用于渗透并清洁水垢、铁锈、腐蚀以及氧化、硬化的并导致阀门失效或使阀门难以操作的阀门润滑脂。

EZY-ROTA 35 是由一组非易燃、无毒和可生物降解的液体专门配制而成，能够软化和溶解阀门内的润滑密封脂，残留的胶质，漆类、水垢和腐蚀沉积物等。

EZY-ROTA 35 还含有强大的分散剂和去垢剂，进一步帮助清除各类胶质和漆类。同时，其金属润湿剂可以渗透水垢和锈蚀，内含的PTFE还可以降低阀门的操作扭矩。当阀门恢复自由操作后，推荐将适当型号的EZY-TURN® 阀门润滑密封脂产品注入阀门内，以提供长期的润滑和密封。

温度范围： -10°F (-23°C) 至 400°F (204°C)

产品特性

- 颜色：琥珀色
- 可生物降解
- 非危化品
- 不含SARA列表的有害物质
- 降低扭矩
- 非易燃
- 含有PTFE
- 环境安全
- 包含分散剂和清洁剂
- 液态

产品应用

EZY-ROTA 35 阀门渗透清洗液用于渗透并深度清洁阀门，并可高效缓解润滑失效或难以操作的阀门。同时，非常适合在各种可注入的组件中使用，以帮助组件分解。

产品参数

外观	琥珀色
密度 (磅/加仑)	7.95-8.10 典型值
基础流体粘度 cSt @ 40°摄氏度	22 典型值
比重	0.96
添加剂	PTFE和分散剂/清洁剂
闪点 (ASTM D-92)	> 180°F (82°C)
倾点 (ASTM D-97)	-10°F (-23°C)
流体类型	植物油和酯类



有关保障信息，请访问
http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf